

FICHE TECHNIQUE

Poignée de porte ORIGINALE sur rosace cachée DOWN

Important

Ce modèle nécessite une serrure d'axe 50 mm minimum (5 cm). Avec un axe de 40 mm, il bute contre le dormant de la porte.

**Caractéristiques**

Matière	Laiton
Epaisseur plaque / rosace	5mm (très fine)
Forme de la rosace	Ronde
Ressort de rappel	Oui
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Unité de vente	Par paire

Dessin technique

Dessin coté sur demande : contact@millapoignes.fr

Finitions disponibles

 Noir	 Doré mat	 Chrome	 Chrome mat
 Nickel mat	 Bronze		

Points techniques

- Une paire de poignées - gauche et droite
- 2 adaptateurs de montage
- 1 tige de 8mm et de 7mm de diamètre
- 2 vis traversantes M4 (pour fixer les adaptateurs à la porte)
- 2 vis et une clé Allen de 3 mm (pour fixer les poignées aux adaptateurs)
- Jeu de vis à bois (sur demande spéciale)
- Instruction de montage en français
- Matière de construction : Laiton (poignée pleine, garantie de la qualité et durabilité)
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois

	ARTICLE Poignée de porte ORIGINALE sur rosace cachée DOWN	DATE 05/10/2026	PAGE 1 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

- Toutes nos poignées design sont équipées de double ressort métallique autolissant (assure une grande stabilité)

	ARTICLE Poignée de porte ORIGINALE sur rosace cachée DOWN	DATE 05/10/2026	PAGE 2 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4