

FICHE TECHNIQUE

Poignées de porte patine antique mat TUPAI 4165-T3



Caractéristiques

Matière	Laiton
Epaisseur plaque / rosace	5mm (très fine)
Forme de la rosace	Carrée
Ressort de rappel	Oui
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Dessin technique

Dessin coté sur demande : contact@millapoignes.fr

Finitions disponibles

Noir Chrome poli Or poli Patine antique mat

Points techniques

- Une paire de poignées pleines - gauche et droite - équipées de double ressort métallique autolissant (assure une grande stabilité)
- 2 plaques de poignées de porte d'une épaisseur de 5 mm (très fine)
- 2 adaptateurs de montage
- 1 tige de poignée de 8x8 mm de diagonale
- 2 vis traversants M4 (pour fixer les adaptateurs à la porte)
- 2 vis Allen et une clé Allen de 3 mm (pour fixer les poignées aux adaptateurs)
- Jeu de vis à bois (sur demande spéciale)
- Instruction de montage en français
- Matière de construction: poignée en Laiton (garantie de la haute qualité et durabilité)
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois

MILLA POIGNEES	ARTICLE Poignées de porte patine antique mat TUPAI 4165-T3	DATE 04/10/2026	PAGE 1 / 1
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4