

FICHE TECHNIQUE

Poignée de porte à peindre Spectra

Important

Ce modèle nécessite une serrure d'axe 50 mm minimum (5 cm). Avec un axe de 40 mm, il bute contre le dormant de la porte.



Caractéristiques

Matière	Zamak
Epaisseur plaque / rosace	8mm
Forme de la rosace	Rectangulaire
Ressort de rappel	Oui
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur

Dessin technique

Dessin coté sur demande : contact@millapoignes.fr

Points techniques

- Une paire de poignées - gauche et droite - combinées avec une plaque de 8 mm d'épaisseur
- 2 adaptateurs de montage
- 1 tige de 8mm et de 7mm de diamètre
- 2 vis traversantes M4 (pour fixer les adaptateurs à la porte)
- 2 vis et une clé Allen de 3 mm (pour fixer les poignées aux adaptateurs)
- Jeu de vis à bois (sur demande spéciale)
- Instruction de montage en français
- Matière de construction : Zamak
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois
- Toutes nos poignées design sont équipées de double ressort métallique autolissant (assure une grande stabilité)

MILLA POIGNEES	ARTICLE Poignée de porte à peindre Spectra	DATE 04/10/2026	PAGE 1 / 1
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4