**MILLA POIGNEES**
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr


FICHE TECHNIQUE

# Poignées de porte texturées modernes CARRERA

**Important**
Ce modèle nécessite une serrure d'axe 50 mm minimum (5 cm). Avec un axe de 40 mm, il bute contre le dormant de la porte.

## Dessin technique

Cotes en millimètres






## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Matière | Zamak |
| Revêtement surface | Électrophorèse |
| Epaisseur plaque / rosace | 5mm (très fine) |
| Forme de la rosace | Carrée |
| Ressort de rappel | Oui |
| Accessoires de montage | Visserie, Adaptateurs, Tige carrée |
| Unité de vente | Par paire |
| Garantie | 2 ans |

## Finitions disponibles

Chrome mat

Noir

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ARTICLE<br>**Poignées de porte texturées modernes CARRERA** | DATE<br>09/10/2026 | PAGE<br>1 / 2 |
| | | ÉCHELLE<br>Non à l'échelle | FORMAT<br>A4 |

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr

## Points techniques

- Une paire de poignées - gauche et droite - combinées avec une plaque de 5 mm d'épaisseur
- 2 adaptateurs de montage
- 1 tige carrée de 8 mm et de 7 mm de diamètre
- 2 vis traversantes M4 (pour fixer les adaptateurs à la porte)
- 2 vis et une clé Allen de 3 mm (pour fixer les poignées aux adaptateurs)
- Jeu de vis à bois (sur demande spéciale)
- Instructions de montage en français
- Matière de construction : Zamak (garantie de la haute qualité et durabilité)
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois
- Toutes nos poignées design sont équipées de double ressort métallique autolissant (assure une grande stabilité)



Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr