
MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

Poignées de porte en zamak NERINA

Dessin technique

Cotes en millimètres





Caractéristiques

Matière	Zamak
Revêtement surface	Électrophorèse
Epaisseur plaque / rosace	7mm (fine)
Ressort de rappel	Oui
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Unité de vente	Par paire
Garantie	2 ans

Finitions disponibles

- Chrome
- Doré

	ARTICLE **Poignées de porte en zamak NERINA**	DATE 05/10/2026	PAGE 1 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr

Points techniques

- Une paire de poignées - gauche et droite - combinées avec une rosace de 7 mm d'épaisseur
- Matière de construction : zamak (garantie de la haute qualité et durabilité)
- Poignée lourde et de qualité
- Toutes nos poignées sont équipées de double ressort métallique autolissant (assure une grande stabilité)
- Accessoire de montage fournis
- Vendue par paire
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois
- Les poignées de porte sont destinées aux portes de 44 mm d'épaisseur. Pour les portes plus épaisses, fournissez les détails nécessaires pour ajuster le kit de montage