

FICHE TECHNIQUE

Ensemble poignée de porte arrondie en laiton sur rosace carrée



Caractéristiques

Matière	Laiton
Carré de poignée fourni	7 mm (standard France)
Ressort de rappel	Non
Fixations	Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur
Normes et Compatibilité	Adapté aux normes françaises, belges et suisses
Compatible avec serrure en applique	Oui
Compatible avec serrure à relevage	Oui
Unité de vente	Par pièce
Garantie	2 ans

Dessin technique

Dessin coté sur demande : contact@millapoignees.fr

Finitions disponibles

Anthracite (canon de fusil)	Chrome	Chrome mat	Cuivre
Nickel mat	Nickel	Bronze	Laiton poli
Laiton brossé			

Points techniques

- Matière : laiton massif, pièce pleine et lourde
- Longueur : 124 mm, pour un tube de 18 mm de diamètre
- Rosace comprise : rosace carrée R 300, 40 mm
- Carré fourni : une tige de 7 mm, le standard français des serrures à encastrer. Signalez-nous une serrure en applique et nous livrons le 6 mm, sans supplément
- Épaisseur de porte : jusqu'à 44 mm
- Sans ressort de rappel : le rappel vient de la serrure, ce qui rend cette béquille compatible d'office avec les serrures à relevage

	ARTICLE Ensemble poignée de porte arrondie en laiton sur rosace carrée	DATE 06/10/2026	PAGE 1 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4

- Finitions : de l'or brillant à l'anthracite
- Conditionnement : une béquille et sa rosace, soit un côté de la porte. Il en faut deux pour l'équiper entièrement
- Garantie constructeur : 2 ans

	ARTICLE Ensemble poignée de porte arrondie en laiton sur rosace carrée	DATE 06/10/2026	PAGE 2 / 2
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4