**MILLA POIGNEES**
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

# Poignées de porte tendances BELLISA

**Important**
Ce modèle nécessite une serrure d'axe 50 mm minimum (5 cm). Avec un axe de 40 mm, il bute contre le dormant de la porte.



## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Matière | Laiton |
| Revêtement surface | Électrophorèse |
| Epaisseur plaque / rosace | 7mm (fine) |
| Ressort de rappel | Oui |
| Fixations | Vis pour bois et/ou vis de fixation traversantes |
| Accessoires de montage | Visserie, Adaptateurs, Tige carrée |
| Usage | Intérieur |
| Normes et Compatibilité | Adapté aux normes françaises, belges et suisses |
| Unité de vente | Par paire |
| Garantie | 2 ans |

## Dessin technique

Dessin coté sur demande : contact@millapoignees.fr

## Finitions disponibles

Anthracite (canon de fusil) Patine antique mat Perle argentée

## Points techniques

- Paire de poignées avec rosace de 7 mm (fine)
- Matériau : laiton (garantie de la qualité et durabilité)
- Poignée de porte lourde et pleine
- Double ressort métallique pour la stabilité
- Garantie constructeur de 24 mois
- Convient aux portes de 44 mm d'épaisseur

| | ARTICLE | DATE | PAGE |
|---|---|---|---|
| | **Poignées de porte tendances BELLISA** | 05/10/2026 | 1 / 1 |
| | | ÉCHELLE: Non à l'échelle | FORMAT: A4 |

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr