MILLA POIGNEES
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 75 36 64 32 · contact@millapoignees.fr
www.millapoignees.fr

FICHE TECHNIQUE

Poignée de tirage New Pyla sur micro rosaces - lignes géométriques raffinées et élégantes



Caractéristiques

Matière	Inox 304 (stainless steel)
Usage	Intérieur/Extérieur

Dessin technique

Dessin coté sur demande : contact@millapoignees.fr

Points techniques

- Matériau : Inox 304
- Finition : Brossé mat
- Poignée à section rectangulaire maintenue par deux pieds cylindriques sur micro-rosaces rondes discrètes
- Trois types de fixation au choix
- Montage double traversant pour portes bois, alu, acier, PVC et portes verre clarit de 8 à 12mm (préciser l'épaisseur des portes à la commande)
- Montage simple en applique : montage invisible à fixation non traversante, système conseillé pour les portes coupe-feu (vis pour portes bois ou alu non fournies)
- Montage simple traversant conseillé pour les portes à forte fréquentation (pièce inox ronde visible côté intérieur de la porte, fixation traversante pour portes bois, alu, acier et PVC)

Document non contractuel. Cotes indicatives en millimètres, sous réserve des tolérances de fabrication.
MILLA POIGNEES · www.millapoignees.fr · contact@millapoignees.fr