


FICHE TECHNIQUE

Poignée de porte à peindre Stinger ronde - teinte RAL au choix



Caractéristiques

Matière	Zamak
Epaisseur plaque / rosace	6mm (très fine)
Forme de la rosace	Carrée
Ressort de rappel	Oui
Accessoires de montage	Visserie, Adaptateurs, Tige carrée
Usage	Intérieur

Dessin technique

Dessin coté sur demande : contact@millapoignes.fr

Points techniques

- Une paire de poignées - gauche et droite - combinées avec une rosace ronde de 6 mm d'épaisseur
- 2 adaptateurs de montage
- 1 tige de 8mm et de 7mm de diamètre
- 2 vis traversantes M4 (pour fixer les adaptateurs à la porte)
- 2 vis et une clé Allen de 3 mm (pour fixer les poignées aux adaptateurs)
- Jeu de vis à bois (sur demande spéciale)
- Instruction de montage en français
- Matière de construction : Zamak
- Le produit est neuf et le constructeur vous garantit 24 mois
- Toutes nos poignées design sont équipées de double ressort métallique autolissant (assure une grande stabilité)

	ARTICLE Poignée de porte à peindre Stinger ronde - teinte RAL au choix	DATE 08/10/2026	PAGE 1 / 1
		ÉCHELLE Non à l'échelle	FORMAT A4